



Teljesítmény Nyilatkozat / Declaration of Performance

DoP – TNy referencia száma	ST/T1/1302
Termék megnevezése	ACO OLEOPATOR P olajleválasztó
Alkalmazás	Könnyű fajsúlyú ásványi eredetű olajok eltávolítása szennyvízből a szennyvízhálózat és a felszíni vizek védelme érdekében.
Gyártó	ACO Industries Tabor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí, Cseh Köztársaság
Hitelesítés a rendszerre	4.rendszer: A gyártó a termék típusát a 4.rendszer alapján tesztelte, méretezte, táblázatban összegezte az adatokat (vagy dokumentálta a terméket) és szállította gyártói ellenőrzés alapján. Dokumentum száma: 130621 LD
Hitelesítés a rendszer tűzreakciójára	3.rendszer: Minősített ügynökség „Hoch Test Intézet” (NB-Nr.1508) végzett tesztek a termék PE összetevőink tűzreakciójával kapcsolatban a 3.rendszer 090991 protokolla szerint.
Maghatározó Harmonizált szabvány	MSZ EN 858-1:2005 ; olajleválasztók kialakítása, működése és tesztelése, jelölése és minőségellenőrzése MSZ EN 858-2:2005 , olajleválasztók névleges méretének meghatározása, beépítése, üzemeltetése és karbantartása MSZ EN 13501-1:2007 , Építési termékek tűzvédelmére vonatkozó szabályozások

A fenti olajleválasztó berendezés az építési termékek irányelveinek megfelelően készült 305/2011/EWG.

Meghatározó jellemzők	MSZ EN 858-1	Teljesítmény megfelelés
Tűz reakció	6.2.8	E
Folyadék ellenállás	6.3.2	megfelelő
Hatékonyság	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	megfelelő
Kapacitás	6.4	megfelelő
Megbízhatóság	6.2	megfelelő

Fent meghatározásra került termék(ek) teljesítménye az elvárt jellemzőknek teljes mértékben megfelel. Ez a teljesítmény nyilatkozat fent nevesített gyártó kizárólagos gyártói felelősége alapján kerül kiadásra.

NG/NS névleges méret	Izaptér (l)	Olajtároló térfogat (l)	Átmérő (mm)
3	450	240	1320
3	670	240	1320
3	950	240	1320
6	660	235	1320
6	1210	235	1320
10	1080	260	1320

Anyag: PE-HD

Belső anyagok: PE-HD

Sezimovo Ústí 2013.június 27,

Libor Dočekal, gyártó képviselője