

Muli-Star MDP1/MWP1

Termékinformáció

- Alkalmazási területek
 - Családi házak
 - Szuterének
- PE tartály
- Szivattyú
 - IP 68 védelem
- Kapcsoló és jelzőberendezéssel
 - IP 54 védelem
- Pneumatikuss szintkapcsoló 5m vezetékkel
- Szemcseméret legfeljebb 57 mm
- MSZ EN 12050-1 alapján ellenőrizve

ACO termékelőnyök

- Alacsony súly: 31 kg
- Alacsony fordulatszám, csendes üzem
- Gyorsan beépíthető
- Üzemkész állapotban
- 600 x 600 mm-es nyíláson át mozgatható
- Elakadásmentes nyitott járókerék

Megjelenés



Műszaki adatok és rendelési információ

Ø108 - 114,3 (opcionális Ø88 - 90)

Szellőzőcső DN 50

700

470

400

500

Ø50

Golyós visszacsapószelep integrált szellőzőcsávval

Ø110

Teljesítmény diagram ISO 2548/C

[m]

Emelőmagasság H

n = 1400 U/min

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [l/s]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [m³/h]

Vízmenyiség Q

Minimális vízszállítási DN 80

Minimális vízszállítási DN 100

Muli Star - MDP1

Muli Star - MWP1

520

135 175

100 125

510 575

Kézi membránszivattyú csatlakozási lehetőség Ø50

Szintkapcsoló csatlakozója

Ellenőrzőnyílás DN 125

Ø110

Ø50

Ø110

Z1 = 250

Z2 = 180

40

45

Befolyócsónk DN 50

Befolyócsónk DN 100













Speciális DN100 rugalmas csatlakozás (Opcionális: DN 80 tömítőgyűrű)















Nyitott járókerék











R 1" leürítőcsavar

Teljesítmény					Teljes térfogat	Hasznos térfogat			Súly	Cikkszám
P1	P2	Áram-felvétel	Feszültség	Fordulatszám		Befolyási magasság Z1	Befolyási magasság Z2	Befolyás fenntől		
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/perc]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]	
Típus: Muli-Star MDP1										
1	0,75	1,93	400	1380	60	20	25	30	31	1200.50.00
Típus: Muli-Star MWP1										
1,1	0,75	5,05	230	1410	60	20	25	30	31	1200.50.01

Tartozékok

Rendelési információ				
	Termék megnevezése	Az alábbiakhoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
 	Jelzőberendezés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minden Multi típusú átemelő-berendezés 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Önfeltöltős ■ Potenciálmentes kapcsolat ■ Fény és hang vészjelzés ■ Jeladó nélkül ■ IP 65 védelem ■ Üzemi feszültség: 230 AC 50/60 Hz ■ Üzemkész, Kábel: 2 m 	0150.26.73
 	Jelzőberendezés GSM-Modullal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minden Multi típusú átemelő-berendezés 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hálózathoz független riasztás ■ Fény- és hang vészjelzés ■ Vészjelző kimenet 12V ■ GSM antennával (2,5m kábel) ■ Vészjelzés küldése sms-ben ■ Hagyományos SIM kártyához ■ IP 54 védelem (IP 44 védelem antennacsatlakozóval) ■ Üzemi feszültség: 230 AC 50/60 Hz 	0150.46.94
 	Jelzőberendezés és elárasztás jelző készlet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minden átemelő berendezéshez 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Szivárgás jelzésére ■ Elektromosságot vezető folyadékokhoz ■ Potenciál mentes kapcsolat ■ Fény és hang vészjelzés ■ IP 65 védelem ■ Üzemi feszültség: 230 AC 50/60 Hz ■ Üzemkész □ Kábelhossz: 1,4 m ■ Elárasztás jelző 10 m kábellel 	0150.34.75
 	Levegő bepermetezés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multi-Star DDP 1/2 ■ Multi-Mini 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multi-Mini és Multi-Star DDP áttemelő-berendezésekhez ■ Kompresszorral és tartozékokkal ■ Az üzembiztonság növelése céljából ■ Felúszó szennyeződés esetén (zsíros szennyvíz) 	0154.81.27
 	Jelzőkürt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multi Max-F vezérlések ■ Átemelők Multi Control vezérléssel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Üzemi feszültség: 230 V AC ■ Áramfelvétel: 15 mA ■ Méret: 172 x 70 x 78 mm (L x B x T) ■ IP 33 védelem ■ 92 dB(A) 	0178.61.94
 	Jelzőkürt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jelzőberendezés ■ Jelzőberendezés GSM modullal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Üzemi feszültség: 12 V DC ■ Áramfelvétel: 150 mA ■ 172x70x78 mm (L x B x T) ■ IP 33 védelem ■ 92 dB(A) 	0150.58.14

		Termék megnevezése	Az alábbiakhoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
		Fényjelző	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelők Multi Control vezérléssel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 230 V ■ Áramfelvétel: 70 mA 	0178.62.08
		DN 100 elzáró hozzáfolyási oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések ■ Műanyag zsírleválasztók ■ Műanyag keményítőleválasztók ■ Eco-Mobil – 0,5 l/s teljesítményű 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC alapanyagú ■ Mindkét oldalon tömítőgyűrűs tokkal ■ Teljes méret: 176 x 330 mm (L x H) ■ Súly: 2,75 kg 	0175.13.84
		DN 150 elzáró hozzáfolyási oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések ■ Műanyag zsírleválasztók ■ Műanyag keményítőleválasztók 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC alapanyagú ■ Mindkét oldalon tömítőgyűrűs tokkal ■ Teljes méret: 226 x 510 mm (L x H) ■ Súly: 6,5 kg 	0175.13.85
		DN 200 elzáró hozzáfolyási oldalra	Muli-Star DDP 1/2	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC alapanyagú ■ Mindkét oldalon tömítőgyűrűs tokkal ■ Teljes méret: 264 x 637 mm (L x H) ■ Súly: 8,4 kg 	0170.20.83
		DN 80 elzáró nyomó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli-Star MDP1/MWP1 ■ Muli-Star DDP 1/2 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öntöttvasból ■ 8 csavaranyával ■ 1 tömítés ■ Beépítési hossz: 180 mm ■ Súly: 21 kg 	0154.51.93
		DN 80 elzáró nyomó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések ■ Muli-Pro PE/VA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öntöttvasból ■ Nyomócsőhöz ■ Beépítési hossz: 180 mm ■ Súly: 21 kg 	0159.09.89
		Rögzítő készlet DN 80	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elzáró ■ 0159.09.89 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8 csavaranyával ■ 1 tömítés 	0159.00.19
		DN 100 elzáró nyomó oldalra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öntöttvasból ■ Nyomócsőhöz ■ Beépítési hossz: 190 mm ■ Súly: 32 kg 	0159.09.90
		Rögzítő készlet DN 100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elzáró ■ 0159.09.90 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8 csavaranyával ■ 1 tömítés 	0159.00.20

	Termék megnevezése	Az alábbiakhoz alkalmazható	Leírás	Cikkszám
 	Kézi membrán szivattyú R 1 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Falra erősíthető ■ A cső tartozék □ átmérő: 48 mm ■ A csőbilincsek tartozékok 	0175.23.73
 	Elzáró R 1 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kézi membrán szivattyúhoz 	0159.10.12
 	Háromjratú csap R 1 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Átemelő berendezések 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kézi membrán szivattyúhoz 	0159.10.14
	Levegő bepermetezés		<ul style="list-style-type: none"> ■ Az üzembiztonság növelése céljából felúszó szennyeződések ellen (pl. zsírleválasztóknál) ■ Nyomócső kompresszorral 230 V 	
		Muli-PE S duo		0159.00.48
		Muli-PE S mono		0159.00.47
	Vezérlődoboz főkapcsolóval	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli-Star DDP 1/2 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli Star DDP átemelő meglévő vezérlődobozának helyettesítésére ■ A főkapcsolóval az egész berendezést áramtalanítani lehet 	0150.33.86
	Tömítőgyűrű	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fákablock II ■ Minden Muli Átemelő berendezés 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN80 nyomócső kiegészítéséhez 	0159.37.97
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Az átemelők oldalsó bekötéséhez 	0175.07.58
			DN 100	
	Befolyócsonk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli-Pro VA 		0175.07.61
			DN 150	