

# Lichtschächte ohne Boden – 600 mm Tiefe

## Produktinformationen zur Produktgruppe

- Heller und glatter Sichtbeton mit Stahlbewehrung
- Hohe Druckfestigkeit durch Qualitätsbeton C35/45 (höhere Druckfestigkeitsklassen auf Anfrage)
- Minimale Wassereindringtiefe
- Anschraubhülsen im Inneren des Schachtes zur bohrlosen Montage von Rostabhebesicherung, Einbruchsicherung oder Stahlaufsätze
- Passend für alle Kellerfenster
- Über Stufenfalz stapelbar
- Gitterrosthöhe 25 mm
- Rostseitig Innenfalz
- Bauhöhen bis 3000 mm möglich
- Kurze Einbauzeiten
- Angegebene Maße sind lichte Innenmaße
- Ohne Befestigungsmaterial



## Technische Daten zum Artikel 376040

| Abmessungen                 |             |            | Gewicht |
|-----------------------------|-------------|------------|---------|
| Lichte Breite               | Lichte Höhe | Wandstärke |         |
| [mm]                        | [mm]        | [mm]       | [kg]    |
| <b>Lichte Tiefe: 600 mm</b> |             |            |         |
| 1270                        | 1500        | 70         | 745     |