

# Lichtschächte mit Boden – 600 mm Tiefe

## Produktinformationen zur Produktgruppe

- Heller und glatter Sichtbeton mit Stahlbewehrung
- Hohe Druckfestigkeit durch Qualitätsbeton C35/45 (höhere Druckfestigkeitsklassen auf Anfrage)
- Minimale Wassereindringtiefe
- Anschraubhülsen im Inneren des Schachtes zur bohrlosen Montage von Rostabhebesicherung, Einbruchsicherung oder Stahlaufsätze
- Passend für alle Kellerfenster
- Boden mit 2-seitigem Gefälle und Ablaufanschluss DN 100
- Über Stufenfalz stapelbar
- Gitterrosthöhe 25 mm
- Rostseitig Innenfalz
- Bauhöhen bis 3000 mm möglich
- Kurze Einbauzeiten
- Angegebene Maße sind lichte Innenmaße
- Ohne Befestigungsmaterial



## Technische Daten zum Artikel 376120

| Abmessungen                 |             |            | Gewicht |
|-----------------------------|-------------|------------|---------|
| Lichte Breite               | Lichte Höhe | Wandstärke |         |
| [mm]                        | [mm]        | [mm]       | [kg]    |
| <b>Lichte Tiefe: 600 mm</b> |             |            |         |
| 820                         | 1200        | 70         | 635     |