

Lichtschächte mit Boden – 500 mm Tiefe

Produktinformationen zur Produktgruppe

- Heller und glatter Sichtbeton mit Stahlbewehrung
- Hohe Druckfestigkeit durch Qualitätsbeton C35/45 (höhere Druckfestigkeitsklassen auf Anfrage)
- Minimale Wassereindringtiefe
- Anschraubhülsen im Inneren des Schachtes zur bohrlosen Montage von Rostabhebesicherung, Einbruchsicherung oder Stahlaufsätze
- Passend für alle Kellerfenster
- Boden mit 2-seitigem Gefälle und Ablaufanschluss DN 100
- Über Stufenfalz stapelbar
- Gitterrosthöhe 25 mm
- Rostseitig Innenfalz
- Bauhöhen bis 3000 mm möglich
- Kurze Einbauzeiten
- Angegebene Maße sind lichte Innenmaße
- Ohne Befestigungsmaterial



Technische Daten zum Artikel 376174

| Abmessungen | | | Gewicht |
|-----------------------------|-------------|------------|---------|
| Lichte Breite | Lichte Höhe | Wandstärke | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| Lichte Tiefe: 500 mm | | | |
| 1520 | 2000 | 80 | 1393 |