



## Teljesítmény Nyilatkozat EU BauPVO 305/2011

<b>1</b> Jelölő kód	ST/G1/6001		
<b>2</b> Típus (kivitel)	LIPUMAX-C zsírleválasztó berendezés		
<b>3</b> Termék specifikáció: cikkszám/ Sorozatszám/méreték, stb.)	ACO Lipumax NG 4 l/s öntöttvas fedlappal D400 teherbírás. Iszaptér: 400 liter. Csz: 740.487		
<b>4</b> Alkalmazás	Állati és növényi eredetű zsírok és olajok leválasztása szennyvizekből, a vízvezető rendszer és a felszíni vizek védelme érdekében		
<b>5</b> Gyártó	ACO Kereskedelmi Kft. 2330 Dunaharaszti - Ipari Park Jedlik Ányos út 24. Magyarország		
<b>6</b> Meghatalmazott képviselő	Nem lényeges		
<b>7</b> A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek	3. és 4. rendszer		
<b>8</b> Harmonizált európai szabvány és év	MSZ EN 1825-1:2004 + MSZ EN 1825-2:2002 + MSZ EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Első CE jelölés éve	2014		
<b>10</b> Bejelentett szervezet a tűz esetén tanúsított viselkedés vizsgálatához	3.rendszer - Tűzállóság: NB-Nr. 1508		
<b>11</b> Vizsgálati jelentés száma	Nem lényeges		
<b>12</b> Lényeges tulajdonságok	<b>Tulajdonság</b>	<b>MSZ EN 1825-1</b>	<b>Teljesítmény</b>
	Viselkedés tűz esetén	5.2.9	E
	Víztömörtség	5.3.2	megfelelt
	Hatékonyaság	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	megfelelt
	Teherbíró képesség	5.4	megfelelt
Tartósság	5.2	megfelelt	
<b>13</b> Egyéb műszaki dokumentációk	Beépítési útmutató		
<b>14</b> További információk	–		

A 2. és 3. cikk szerint megnevezett termékek teljesítménye a megfelel a 12. cikkben megadott teljesítményeknek. Ezen teljesítmény nyilatkozat kidolgozásáért kizárólag az 5. cikkben feltüntetett gyártó a felelős. Aláírva a gyártó részéről és nevében.

Dunaharaszti, 2014 August 12.

Zénó Temesfői  
Geschäftsführer





## Teljesítmény Nyilatkozat EU BauPVO 305/2011

### Tájékoztatás a CE azonosításához

ACO Kereskedelmi Kft. 2330 Dunaharaszti - Ipari Park Jedlik Ányos út 24. Magyarország  14
MSZ EN 1825-1  Zsírválasztó berendezések Lipumax integrált iszaptérrel Tartály anyaga: Beton Belső részek: rozsdamentes acél és PE-HD Belső bevonat: nincs

### Lipumax típusú zsírválasztók alapvető méretei a CE értelmében

NS - Névleges méret (x) (liter/sec)	SF - Iszaptér (liter)	DN (mm)	Ø D Belső átmérő (mm)
2	200	100	1000
4	400	150	1000
7	700	150	1200

