

ACO Fürdőszoba listaárak

(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Érvényes:
2022.09.05-
visszavonásig



Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok				
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	9010.85.20	91 230	115 862
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	785	9010.85.21	95 950	121 857
	885	9010.85.22	100 670	127 851
	985	9010.85.23	105 390	133 845
	1185	9010.85.24	110 140	139 878
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	9010.85.30	91 220	115 849
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	785	9010.85.31	95 950	121 857
	885	9010.85.32	100 670	127 851
	985	9010.85.33	105 390	133 845
	1185	9010.85.34	110 140	139 878
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 (DIN EN 1253-1)	585	9010.88.00	69 570	88 354
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	685	9010.88.01	74 460	94 564
	785	9010.88.02	78 490	99 682
	885	9010.88.03	82 370	104 610
	985	9010.88.04	86 740	110 160
	1085	9010.88.05	90 580	115 037
	1185	9010.88.06	94 260	119 710
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 (DIN EN 1253-1)	585	9010.88.07	68 940	87 554
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	685	9010.88.08	70 400	89 408
	785	9010.88.09	73 140	92 888
	885	9010.88.10	78 530	99 733
	985	9010.88.11	83 290	105 778
	1085	9010.88.12	87 440	111 049
	1185	9010.88.13	91 210	115 837
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 (DIN EN 1253-1)	585	9010.88.14	59 020	74 955
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	685	9010.88.15	61 870	78 575
	785	9010.88.16	64 640	82 093
	885	9010.88.17	67 610	85 865
	985	9010.88.18	71 140	90 348
	1085	9010.88.19	74 520	94 640
	1185	9010.88.20	76 690	97 396
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással				
Csőcsatlakozás bal oldalon Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 (DIN EN 1253-1)	585	9010.92.14	67 600	85 852
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	685	9010.92.16	69 030	87 668
	785	9010.92.18	71 710	91 072
	885	9010.92.20	77 000	97 790
	985	9010.92.22	81 650	103 696
	1085	9010.92.24	85 730	108 877
	1185	9010.92.26	89 420	113 563
Csőcsatlakozás jobb oldalon Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 (DIN EN 1253-1)	585	9010.92.15	67 600	85 852
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	685	9010.92.17	69 040	87 681
	785	9010.92.19	71 710	91 072
	885	9010.92.21	77 000	97 790
	985	9010.92.23	81 650	103 696
	1085	9010.92.25	85 730	108 877
	1185	9010.92.27	89 420	113 563
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csöcsatlakozással				
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 (DIN EN 1253-1)	585	9010.91.80	80 200	101 854
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	685	9010.91.81	81 140	103 048
	785	9010.91.82	82 090	104 254
	885	9010.91.83	83 660	106 248
	985	9010.91.84	84 920	107 848
	1085	9010.91.85	87 440	111 049
	1185	9010.91.86	94 370	119 850
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csöcsatlakozással				
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 (DIN EN 1253-1)	585	9010.92.43	78 770	100 038
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	685	9010.92.44	81 100	102 997
	785	9010.92.45	83 250	105 728
	885	9010.92.46	85 730	108 877
	985	9010.88.46	87 280	110 846
	1085	9010.88.47	88 820	112 801

	1185	9010.88.48	96 550	122 619
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással				
Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	585	9010.92.00	68 210	86 627
DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	9010.92.01	72 990	92 697
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	785	9010.92.02	76 950	97 727
	885	9010.92.03	80 750	102 553
	985	9010.92.04	85 040	108 001
	1085	9010.92.05	88 830	112 814
	1185	9010.92.06	92 410	117 361
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	685	9010.85.40	91 220	115 849
DN 40	785	9010.85.41	95 950	121 857
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.85.42	100 670	127 851
	985	9010.85.43	105 390	133 845
	1185	9010.85.44	110 140	139 878
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	685	9010.85.50	91 220	115 849
DN 40	785	9010.85.51	95 950	121 857
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.85.52	100 670	127 851
	985	9010.85.53	105 390	133 845
	1185	9010.85.54	110 140	139 878
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	585	9010.88.21	67 860	86 182
DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	9010.88.22	74 460	94 564
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	785	9010.88.23	78 490	99 682
	885	9010.88.24	82 360	104 597
	985	9010.88.25	86 740	110 160
	1085	9010.88.26	90 580	115 037
	1185	9010.88.27	94 260	119 710
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	585	9010.88.28	66 420	84 353
DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	9010.88.29	70 400	89 408
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	785	9010.88.30	73 140	92 888
	885	9010.88.31	78 530	99 733
	985	9010.88.32	83 290	105 778
	1085	9010.88.33	87 440	111 049
	1185	9010.88.34	91 210	115 837
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallér nélkül, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	585	9010.88.35	59 020	74 955
DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	9010.88.36	60 370	76 670
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	785	9010.88.37	64 640	82 093
	885	9010.88.38	67 610	85 865
	985	9010.88.39	71 140	90 348
	1085	9010.88.40	74 840	95 047
	1185	9010.88.41	76 690	97 396
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csöcsatlakozással				
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	585	9010.91.87	78 630	99 860
DN 50 (DIN EN 1253-1)	685	9010.91.88	79 570	101 054
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	785	9010.91.89	80 490	102 222
	885	9010.91.90	81 770	103 848
	985	9010.91.91	83 660	106 248
	1085	9010.91.92	86 500	109 855
	1185	9010.91.93	92 790	117 843
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással				
Csőcsatlakozás bal oldalon	585	9010.92.28	65 140	82 728
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	685	9010.92.30	69 030	87 668
DN 40 (DIN EN 1253-1)	785	9010.92.32	71 710	91 072
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.92.34	77 000	97 790
	985	9010.92.36	81 650	103 696
	1085	9010.92.38	85 730	108 877
	1185	9010.92.40	89 420	113 563
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással				
Csőcsatlakozás jobb oldalon	585	9010.92.29	65 140	82 728
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	685	9010.92.31	69 030	87 668
DN 40 (DIN EN 1253-1)	785	9010.92.33	71 710	91 072
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.92.35	77 000	97 790
	985	9010.92.37	81 650	103 696
	1085	9010.92.39	85 730	108 877
	1185	9010.92.41	89 420	113 563
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással				
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	585	9010.92.07	66 520	84 480
DN 40 (DIN EN 1253-1)	685	9010.92.08	72 990	92 697
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	785	9010.92.09	76 950	97 727
	885	9010.92.10	80 730	102 527
	985	9010.92.11	85 040	108 001
	1085	9010.92.12	88 830	112 814
	1185	9010.92.13	92 410	117 361
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, függőleges csöcsatlakozással				

	585	9010.88.49	72 460	92 024
	685	9010.88.50	74 920	95 148
	785	9010.88.51	77 080	97 892
Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm	885	9010.88.52	78 000	99 060
DN 50 (DIN EN 1253-1)	985	9010.88.53	80 170	101 816
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	1085	9010.88.54	81 710	103 772
	1185	9010.88.55	90 370	114 770

Comfort tartozékok, rendelési adatok

ACO EasyStop DN 40

A vízes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást

Alapanyag: műanyag szilikon membránnal

Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható

9010.79.23	4 150	5 271
------------	-------	-------

ACO EasyStop DN 50

A vízes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást

Alapanyag: műanyag szilikon membránnal

Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható

9010.79.24	4 430	5 626
------------	-------	-------

ACO Comfort WS50

Könnyen tisztítható kétrészes búzzár

A búzzár egyszerű eltávolítását a beépített fülek teszik lehetővé

9010.83.68	5 440	6 909
------------	-------	-------

ACO Comfort WS25

Könnyen tisztítható kétrészes búzzár

A búzzár egyszerű eltávolítását a beépített fülek teszik lehetővé

9010.83.69	5 440	6 909
------------	-------	-------

Comfort tartozékok, rendelési adatok

Hullám

585 mm	9010.88.60	18 550	23 559
685 mm	9010.88.61	18 890	23 990
785 mm	9010.88.62	19 210	24 397
885 mm	9010.88.63	20 790	26 403
985 mm	9010.88.64	22 770	28 918
1085 mm	9010.88.65	26 250	33 338
1185 mm	9010.88.66	28 180	35 789

Szita

585 mm	9010.88.67	18 550	23 559
685 mm	9010.88.68	18 890	23 990
785 mm	9010.88.69	19 210	24 397
885 mm	9010.88.70	20 790	26 403
985 mm	9010.88.71	22 770	28 918
1085 mm	9010.88.72	26 250	33 338
1185 mm	9010.88.73	28 180	35 789

Burkolható

585 mm	9010.88.81	18 820	23 901
685 mm	9010.88.82	19 150	24 321
785 mm	9010.88.83	19 490	24 752
885 mm	9010.88.84	21 110	26 810
985 mm	9010.88.85	23 090	29 324
1085 mm	9010.88.86	27 750	35 243
1185 mm	9010.88.87	28 590	36 309

Massive

585 mm	9010.88.88	22 610	28 715
685 mm	9010.88.89	22 950	29 147
785 mm	9010.88.90	23 440	29 769
885 mm	9010.88.91	25 410	32 271
985 mm	9010.88.92	27 690	35 166
1085 mm	9010.88.93	31 350	39 815
1185 mm	9010.88.94	34 080	43 282

Perforált

585 mm	9010.88.74	18 550	23 559
685 mm	9010.88.75	18 890	23 990
785 mm	9010.88.76	19 210	24 397
885 mm	9010.88.77	20 790	26 403
985 mm	9010.88.78	22 770	28 918
1085 mm	9010.88.79	26 250	33 338
1185 mm	9010.88.80	28 180	35 789

Piano

585 mm	9010.87.56	17 770	22 568
685 mm	9010.87.57	19 310	24 524
785 mm	9010.87.58	20 860	26 492
885 mm	9010.87.59	22 400	28 448
985 mm	9010.87.60	23 960	30 429
1085 mm	9010.88.95	26 260	33 350
1185 mm	9010.87.61	27 810	35 319