

ACO szikkasztóakna



Termékadatok

- **Méret:**
Magasság: 58,5 cm, Ø 23,0 cm
A keret külső méretei: 25 x 25 cm
- **Anyag:**
Akna: műanyag
Szennyfogó gödör: műanyag
Rács: műanyag
- **Névleges mennyiség: 700 l***
- **Átmérő:**
külső: 23,0 cm
belső: 20,0 cm
- **Befogadó méret: 17,5 l**
- **Eltávolítható fenéklemez**
- **Cikkszám: 81033**

* Mérések a referencia beépítésnél nagy áteresztő képességű talaj esetén 80 x 80 x 70 cm-es gödör esetén

Pocsolyák a csap alatt, víztócsák a kerti zuhanynál? Ki ne ismerné? A kerti vízvételi helyeken, ahol nagyobb a felszín vízterhelése, pocsolyák alakulhatnak ki, mielőtt a talajba szivároghatna.

Az ACO Szivárgó akna megoldást nyújt erre. Anélkül, hogy az esővizet vagy a kerti csap vízvezetését közmű hálózatra kellene kötni, gyorsan és egyszerűen juttatja vissza a vizet a talaj rétegeibe.

Beépítési útmutató (DIN 18533-1 szerint)




1. Munkagödör kialakítása
(kb. 50 x 50 x 70 cm)



2. Munkagödör bélelése geo-
textíliával (nem tartozék)



3. Geotextíliával (tartozék) bur-
kolt szikkasztó akna elhelye-
zése, pozícionálása, majd
körülfutó kavicsal való feltöl-
tése



4. Az akna körüli burkolat
beépítése




tartozék szűrő szövet

ACO vízelvezető rendszerek a ház körül

Ha otthont épít a családjának, sok mindent figyelembe kell vennie előtte. Fontos kérdés, hogy a ház körül mely rendszerek tartják a négy falat nedvességtől mentesen. Az ACO nemcsak biztonságos, hanem esztétikus megoldásokat is kínál. Amíg mi a vízelvezetésről gondoskodunk, Önök gondtalan napokat tölthetnek a családdal.



ACO Self®
vízelvezető rendszerek



ACO Self®
lábtörlők



ACO Therm®
angolaknák




ACO
melléképület ablakok



ACO
Master akna



ACO kavicsstabilizáló



ACO Self®
gyeprács



ACO Kereskedelmi Kft.
2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos út 24.

Tel. +36 24 620 380
Fax +36 24 620 389
acohu@aco.hu
www.acoself.hu

ACO. we care for water

