

# ACO Fürdőszoba

## listaárak

(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Érvényes:  
2024.09.11-  
visszavonásig



Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
<b>Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok</b>				
<b>Normál beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással</b>				
	685	9010.85.20	91 230	115 862
Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	785	9010.85.21	95 950	121 857
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.85.22	100 670	127 851
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.85.23	105 390	133 845
	1185	9010.85.24	110 140	139 878
<b>Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással</b>				
	685	9010.85.30	91 220	115 849
Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	785	9010.85.31	95 950	121 857
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.85.32	100 670	127 851
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.85.33	105 390	133 845
	1185	9010.85.34	110 140	139 878
<b>Normál beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással</b>				
	585	9010.88.00	69 570	88 354
Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	685	9010.88.01	74 460	94 564
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.88.02	78 490	99 682
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.88.03	82 370	104 610
	985	9010.88.04	86 740	110 160
	1085	9010.88.05	90 580	115 037
	1185	9010.88.06	94 260	119 710
<b>Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással</b>				
	585	9010.88.07	68 940	87 554
Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	685	9010.88.08	70 400	89 408
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.88.09	73 140	92 888
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.88.10	78 530	99 733
	985	9010.88.11	83 290	105 778
	1085	9010.88.12	87 440	111 049
	1185	9010.88.13	91 210	115 837
<b>Normál beépítési magasságú folyóka szigetelógallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással</b>				
	585	9010.88.14	59 020	74 955
Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	685	9010.88.15	61 870	78 575
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.88.16	64 640	82 093
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.88.17	67 610	85 865
	985	9010.88.18	71 140	90 348
	1085	9010.88.19	74 520	94 640
	1185	9010.88.20	76 690	97 396
<b>Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással</b>				
	585	9010.92.14	67 600	85 852
Csőcsatlakozás bal oldalon	685	9010.92.16	69 030	87 668
Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	785	9010.92.18	71 710	91 072
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.92.20	77 000	97 790
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.92.22	81 650	103 696
	1085	9010.92.24	85 730	108 877
	1185	9010.92.26	89 420	113 563
	585	9010.92.15	67 600	85 852
Csőcsatlakozás jobb oldalon	685	9010.92.17	69 040	87 681
Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	785	9010.92.19	71 710	91 072
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.92.21	77 000	97 790
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.92.23	81 650	103 696
	1085	9010.92.25	85 730	108 877
	1185	9010.92.27	89 420	113 563
<b>Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással</b>				
	585	9010.91.80	80 200	101 854
Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	685	9010.91.81	81 140	103 048
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.91.82	82 090	104 254
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.91.83	83 660	106 248
	985	9010.91.84	84 920	107 848
	1085	9010.91.85	87 440	111 049
	1185	9010.91.86	94 370	119 850
<b>Normál beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, függőleges csőcsatlakozással</b>				
	585	9010.92.43	78 770	100 038
Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	685	9010.92.44	81 100	102 997
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.92.45	83 250	105 728
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.92.46	85 730	108 877
	985	9010.88.46	87 280	110 846
	1085	9010.88.47	88 820	112 801
	1185	9010.88.48	96 550	122 619

**Normál beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással**

	585	9010.92.00	68 210	86 627
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	685	9010.92.01	72 990	92 697
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.92.02	76 950	97 727
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.92.03	80 750	102 553
	985	9010.92.04	85 040	108 001
	1085	9010.92.05	88 830	112 814
	1185	9010.92.06	92 410	117 361

**Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással**

	685	9010.85.40	91 220	115 849
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.85.41	95 950	121 857
DN 40	885	9010.85.42	100 670	127 851
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.85.43	105 390	133 845
	1185	9010.85.44	110 140	139 878

**Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással**

	685	9010.85.50	91 220	115 849
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.85.51	95 950	121 857
DN 40	885	9010.85.52	100 670	127 851
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.85.53	105 390	133 845
	1185	9010.85.54	110 140	139 878

**Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással**

	585	9010.88.21	67 860	86 182
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	685	9010.88.22	74 460	94 564
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.88.23	78 490	99 682
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.88.24	82 360	104 597
	985	9010.88.25	86 740	110 160
	1085	9010.88.26	90 580	115 037
	1185	9010.88.27	94 260	119 710

**Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással**

	585	9010.88.28	66 420	84 353
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	685	9010.88.29	70 400	89 408
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.88.30	73 140	92 888
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.88.31	78 530	99 733
	985	9010.88.32	83 290	105 778
	1085	9010.88.33	87 440	111 049
	1185	9010.88.34	91 210	115 837

**Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallér nélkül, vízszintes merőleges csöcsatlakozással**

	585	9010.88.35	59 020	74 955
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	685	9010.88.36	60 370	76 670
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.88.37	64 640	82 093
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.88.38	67 610	85 865
	985	9010.88.39	71 140	90 348
	1085	9010.88.40	74 840	95 047
	1185	9010.88.41	76 690	97 396

**Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csöcsatlakozással**

	585	9010.91.87	78 630	99 860
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	685	9010.91.88	79 570	101 054
DN 50 (DIN EN 1253-1)	785	9010.91.89	80 490	102 222
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.91.90	81 770	103 848
	985	9010.91.91	83 660	106 248
	1085	9010.91.92	86 500	109 855
	1185	9010.91.93	92 790	117 843

**Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással**

	585	9010.92.28	65 140	82 728
Csőcsatlakozás bal oldalon	685	9010.92.30	69 030	87 668
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.92.32	71 710	91 072
DN 40 (DIN EN 1253-1)	885	9010.92.34	77 000	97 790
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.92.36	81 650	103 696
	1085	9010.92.38	85 730	108 877
	1185	9010.92.40	89 420	113 563

	585	9010.92.29	65 140	82 728
Csőcsatlakozás jobb oldalon	685	9010.92.31	69 030	87 668
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.92.33	71 710	91 072
DN 40 (DIN EN 1253-1)	885	9010.92.35	77 000	97 790
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.92.37	81 650	103 696
	1085	9010.92.39	85 730	108 877
	1185	9010.92.41	89 420	113 563

**Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással**

	585	9010.92.07	66 520	84 480
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	685	9010.92.08	72 990	92 697
DN 40 (DIN EN 1253-1)	785	9010.92.09	76 950	97 727
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	885	9010.92.10	80 730	102 527
	985	9010.92.11	85 040	108 001
	1085	9010.92.12	88 830	112 814
	1185	9010.92.13	92 410	117 361

**Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelógallérral, függőleges csöcsatlakozással**

	585	9010.88.49	72 460	92 024
--	-----	------------	--------	--------

	685	9010.88.50	74 920	95 148
Búzzár vízoszlopmagassága: 25 mm	785	9010.88.51	77 080	97 892
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.88.52	78 000	99 060
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.88.53	80 170	101 816
	1085	9010.88.54	81 710	103 772
	1185	9010.88.55	90 370	114 770

#### Comfort tartozékok, rendelési adatok

##### ACO EasyStop DN 40

A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást  
Alapanyag: műanyag szilikon membránnal  
Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható

9010.79.23	4 150	5 271
------------	-------	-------

##### ACO EasyStop DN 50

A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást  
Alapanyag: műanyag szilikon membránnal  
Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható

9010.79.24	4 430	5 626
------------	-------	-------

##### ACO Comfort WS50

Könnyen tisztítható kétrészes búzzár  
A búzzár egyszerű eltávolítását a beépített fülek teszik lehetővé

9010.83.68	5 440	6 909
------------	-------	-------

##### ACO Comfort WS25

Könnyen tisztítható kétrészes búzzár  
A búzzár egyszerű eltávolítását a beépített fülek teszik lehetővé

9010.83.69	5 440	6 909
------------	-------	-------

ACO Comfort alacsony búzzár

NM5374	2 000	2 540
--------	-------	-------

ACO Comfort normál búzzár

NM5373	2 000	2 540
--------	-------	-------

#### Comfort tartozékok, rendelési adatok

##### Hullám

585 mm	9010.88.60	18 550	23 559
685 mm	9010.88.61	18 890	23 990
785 mm	9010.88.62	19 210	24 397
885 mm	9010.88.63	20 790	26 403
985 mm	9010.88.64	22 770	28 918
1085 mm	9010.88.65	26 250	33 338
1185 mm	9010.88.66	28 180	35 789

##### Szita

585 mm	9010.88.67	18 550	23 559
685 mm	9010.88.68	18 890	23 990
785 mm	9010.88.69	19 210	24 397
885 mm	9010.88.70	20 790	26 403
985 mm	9010.88.71	22 770	28 918
1085 mm	9010.88.72	26 250	33 338
1185 mm	9010.88.73	28 180	35 789

##### Burkolható

585 mm	9010.88.81	18 820	23 901
685 mm	9010.88.82	19 150	24 321
785 mm	9010.88.83	19 490	24 752
885 mm	9010.88.84	21 110	26 810
985 mm	9010.88.85	23 090	29 324
1085 mm	9010.88.86	27 750	35 243
1185 mm	9010.88.87	28 590	36 309

##### Massive

585 mm	9010.88.88	22 610	28 715
685 mm	9010.88.89	22 950	29 147
785 mm	9010.88.90	23 440	29 769
885 mm	9010.88.91	25 410	32 271
985 mm	9010.88.92	27 690	35 166
1085 mm	9010.88.93	31 350	39 815
1185 mm	9010.88.94	34 080	43 282

##### Perforált

585 mm	9010.88.74	18 550	23 559
685 mm	9010.88.75	18 890	23 990
785 mm	9010.88.76	19 210	24 397
885 mm	9010.88.77	20 790	26 403
985 mm	9010.88.78	22 770	28 918
1085 mm	9010.88.79	26 250	33 338
1185 mm	9010.88.80	28 180	35 789

##### Piano

585 mm	9010.87.56	17 770	22 568
685 mm	9010.87.57	19 310	24 524
785 mm	9010.87.58	20 860	26 492
885 mm	9010.87.59	22 400	28 448
985 mm	9010.87.60	23 960	30 429
1085 mm	9010.88.95	26 260	33 350
1185 mm	9010.87.61	27 810	35 319