



### MultiPoint hosszú víznyelő

- Tartós ACO polimer betonból készült
- Csavarok nélküli rácsrögzítés
- Moduláris rendszer a rácsok nagy választéka
- MSZ EN 124-2 szerint D 400 terhelési osztályra
- Öntöttvas kerettel EN-GJS
- Beépített szennyfogó vödörrel (2,6 liter)
- Vízszintes gumigyűrűs DN 110 csatlakozás
- Felső része forgatható, dönthető és állítható magasságú
- Felső rész integrált tömítéssel
- Vízátfolyási teljesítmény kb 4,5 l/s
- Víztelenített felület kb 200 m<sup>2</sup>



### MultiPoint rövid víznyelő

- Tartós ACO polimer betonból készült
- Csavarok nélküli rácsrögzítés
- Moduláris rendszer a rácsok nagy választéka
- MSZ EN 124-2 szerint D 400 terhelési osztályra
- Öntöttvas kerettel EN-GJS
- Beépített szennyfogó vödörrel (1,1 liter)
- Függőleges csatlakozó KG csőcsonk DN 160 és DN 200
- Alacsony beépítési mélység
- Vízátfolyási teljesítmény kb 6l/s
- Víztelenített felület kb 250 m<sup>2</sup>

Cikkszám	Megnevezés	Termék kép	Nettó fogyasztói ár	Bruttó fogyasztói ár
152906	Multipoint D 400 hosszú, kétrészes víznyelőakna polimerbetonból, 300x300-as öntöttvas kerettel, szennyfogóvödörrel, DN110 gumigyűrűs oldalkivezetéssel, forgatható, 30 mm magassági állíthatósággal.		52 785	67 037
152905	Multipoint D 400 hosszú víznyelőakna polimerbetonból, 300x300-as öntöttvas kerettel, szennyfogóvödörrel, DN200 gumigyűrűs függőleges kivezetéssel.		54 510	69 228
152901	Multipoint D 400 hosszú víznyelőakna polimerbetonból, 300x300-as öntöttvas kerettel, szennyfogóvödörrel, DN160 gumigyűrűs függőleges kivezetéssel.		66 930	85 001
319606	Multipoint magasító polimerbetonból, 290mm.		28 290	35 928
152910	B125 kN terhelési osztályú hg.acél hálórács		33 350	42 355
152911	B125 kN terhelési osztályú hg.acél hosszbordás rács		37 145	47 174
152912	B125 kN terhelési osztályú öv.rács		19 895	25 267
152913	D400 kN terhelési osztályú öv.rács		24 380	30 963